

Sid Cold®

Snelloopdeur voor koel- en vriescellen



Industriële, Commerciële Koel- en Vriescel toepassingen

Max. B 4.000 x H 4.000 mm.

www.soetersinterdoor.nl

Sid Cold®

Technische Kenmerken:

Constructie

- Naadloos verzinkt staal met polyester poedercoating.
- Montage aan de binnenzijde van de koel-vriescel.
- Verwarmde constructie met een uitstekende koudebrug.
- Zelfdragende constructie, geen belasting van het pand.
- Standaardkleur RAL 7016
- Optioneel: Volledig verzinkt (Minderprijs)
RVS 304 of 316 (Meerprijs)

Specificaties

- Opsteekmotor met vertragingskast en geïntegreerde eindschakelaars.
- Zachte flexibele geleiding op de kolommen.
- Geïntegreerde schakelkast of optioneel extern.

Deurblad

- 100% topkwaliteit voorgespannen doek.
- Geïsoleerd, dubbel doek, $U=2W/m^2/C$
- Scheursterkte $W/I : 50daN$.
- Afwerking: Acrylvernis antistof, anti-corrosie.
- Opties: Raampaneel 600 mm. hoog
Rij(en) met ovale of ronde ramen.
Logo of tekst op het doek, fullcolour print.

Flexibele geleiding

- Effectieve uitbreekbeveiliging in geval van aanrijding.
- Het doek wordt nimmer geblokkeerd in de op en neergaande beweging.
- De flexibele geleiding zorgt voor een permanent functionerende deur.

Bedieningssnelheid

- Openen: 1 meter per seconde
- Sluiten: 0,5 meter per seconde
- Motor en elektronica met energiebesparende SidDrive.
- 2 toeren motor, met RVS rem.
- Food Save.
- Motor in de behuizing.
- Verbruikt slechts 0,75 KW.
- LED signaallamp 1 Watt.

SidBox

- Externe relaiskast met LED controle en display.
- Bewegingsteller.
- Zelfcontrolerend systeem.

Opening bij stroomuitval

- Handslinger
- Optioneel: Back-up Accu (uitsluitend bij 230V uitvoering)

Voedingsspanning


- 400V, 3 fase, nul, aarde
- Optioneel: 230V 1 fase, nul, aarde 16A

Maximale afmeting

- (B) 4.000 mm. x (H) 4.000 mm.




Wit, RAL 9016




Rood, RAL 3002




Ivoor, RAL 1015




Geel, RAL 1003



Donker groen, RAL 6026




Licht Blauw, RAL 5015



Donker Blauw, RAL 5002



Licht Grijs, RAL 7038



Zwart, RAL 9005



**SOETERS®
INTER-DOOR**

Dé Toegangstechniek Specialist !

Bedrijfsdeuren
Tochtweringen
Snelloopdeuren

Hek- en Deuropeners
Tourniquettes
Slagbomen

SOETERS INTER-DOOR

Lage Engweg 10

3882 BD PUTTEN

NEDERLAND

T. +31 (0)341 35 33 08

F. +31 (0)341 35 74 94

www.soetersinterdoor.nl

info@soetersinterdoor.nl