SidOne®

Snelloopdeur voor interne toepassingen

Industriële, Commerciële en Food-industrie toepassingen

Max. B 3.000 x H 3.000 mm.

www.soetersinterdoor.nl

SidOne®

Technische Kenmerken:

Constructie

- Naadloos verzinkt staal met polyester poedercoating.
- Ultra resistente coating tegen krassen en vuil.
- Zelfdragende constructie, geen belasting van het pand.
- 100% Recyclebaar.
- Optioneel: Volledig verzinkt (Minderprijs)
  RVS 304 of 316 (Meerprijs)

Wit, RAL 9016

Rood, RAL 3002


Ivoor, RAL 1015

Geel, RAL 1003

Donker groen, RAL 6026


Licht Blauw, RAL 5015

Donker Blauw, RAL 5002

Licht Grijs, RAL 7038

Zwart, RAL 9005

Specificaties

- Opsteekmotor met vertragingskast en geïntegreerde eindschakelaars.
- Zachte flexibele geleiding op de kolommen.
- Geïntegreerde schakelkast of optioneel extern.

Deurblad

- 100% topkwaliteit voorgespannen doek.
- M2 canvas versterkt doek.
- Scheursterkte W/l : 50daN.
- Afwerking: Acrylvernis antistof, anti-corrosie.
- Opties: Raampaneel 600 mm. hoog
  Rij(en) met ovale of ronde ramen.
  Logo of tekst op het doek, fullcolour print.

Flexibele geleiding

- Effectieve uitbreekbeveiliging in geval van aanrijding.
- Het doek wordt nimmer geblokkeerd in de op- en neergaande beweging.
- De flexibele geleiding zorgt voor een permanent functionerende deur.

Bedieningssnelheid

- Openen: 1 meter per seconde
- Sluiten: 1 meter per seconde
- Motor en elektronica met
  energiebesparende SidDrive
- 1 toer motor, met RVS rem.
- Food Save.
- Motor in de behuizing.
- Verbruikt slechts 0,37 KW.
- LED signaallamp 1 Watt.

SidBox

- Externe relaiskast met LED controle en display.
- Kantelbare relaiskast verwerkt in de kolom (IP40).
- Optioneel: Externe relaiskast (IP65).
- Bewegingsteller.
- Zelfcontrolerend systeem.

Opening bij stroomuitval

- Handslinger
- Optioneel: Back-up Accu (uitsluitend bij 230V uitvoering)

Voedingsspanning

- 400V , 3 fase, nul, aarde
- Optioneel: 230V 1 fase, nul, aarde 16A

Maximale afmeting

- (B) 3000 mm. x (H) 3000 mm.

Dé Toegangstechniek Specialist !

SOETERS®
INTER-DOOR

Bedrijfsdeuren
Tochtweringen
Snelloopdeuren

Hek– en Deuropeners
Tourniquettes
Slagbomen

SOETERS INTER-DOOR
Lage Engweg 10
3882 BD PUTTEN
NEDERLAND
T. +31 (0)341 35 33 08
F. +31 (0)341 35 74 94
www.soetersinterdoor.nl
info@soetersinterdoor.nl