

Sid Roll®

Snelloopdeur voor interne en externe toepassingen



Industriële, Commerciële, Food- en Koelcel toepassingen

Max. B 4.000 x H 4.000 mm.

www.soetersinterdoor.nl

Sid Roll®

Technische Kenmerken:

Constructie

- Naadloos verzinkt staal met polyester poedercoating.
- Ultra resistente coating tegen krassen en vuil.
- Zelfdragende constructie, geen belasting van het pand.
- Het frame heeft geen openingen, ongevoelig voor vocht.
- Optioneel: Volledig verzinkt (Minderprijs)
RVS 304 of 316 (Meerprijs)

Specificaties

- Motor in de bovenbak afgedekt met een polyurethaancoating.
- Zachte flexibele geleiding op de kolommen.
- Geïntegreerde schakelkast of optioneel extern.

Deurblad

- 100% topkwaliteit voorgespannen doek.
- M2 canvas versterkt doek.
- -16 dB demping.
- Afwerking: Acrylvernis antistof, anti-corrosie.
- Opties: Raampaneel 600 mm. hoog
Rij(en) met ovale of ronde ramen.
Logo of tekst op het doek, fullcolour print.

Flexibele geleiding

- Effectieve uitbreekbeveiliging in geval van aanrijding.
- Zelfherstellend na lichte aanrijding.
- Het doek wordt nimmer geblokkeerd in de op- en neergaande beweging.
- De flexibele geleiding zorgt voor een permanent functionerende deur.

Bedieningssnelheid

- Openen: 1 meter per seconde
- Sluiten: 0,5 meter per seconde
- 2 toeren motor, 3 fase met RVS rem.
- Food Save.
- Motor in de behuizing.
- Verbruikt slechts 0,55 KW.
- LED signaallamp 1 Watt.

SidBox

- Externe relaiskast met LED controle en display.
- Kantelbare relaiskast verwerkt in de kolom (IP40).
- Optioneel: Externe relaiskast (IP65).
- Bewegingsteller.
- Zelfcontrolerend systeem.

Opening bij stroomuitval

- Handslinger
- Optioneel: Back-up Accu (uitsluitend bij 230V uitvoering)

Voedingsspanning

- 400V, 3 fase, nul, aarde
- Optioneel: 230V 1 fase, nul, aarde 16A

Maximale afmeting

- (B) 4000 mm. x (H) 4000 mm. (enkel doek)
- (B) 3500 mm. x (H) 3500 mm. (dubbel doek)



Wit, RAL 9016




Rood, RAL 3002




Ivoor, RAL 1015



Geel, RAL 1003



Donker groen, RAL 6026



Licht Blauw, RAL 5015



Donker Blauw, RAL 5002



Licht Grijs, RAL 7038



Zwart, RAL 9005



**SOETERS®
INTER-DOOR**

Dé Toegangstechniek Specialist !

Bedrijfsdeuren
Tochtweringen
Snelloopdeuren

Hek- en Deuropeners
Tourniquettes
Slagbomen

SOETERS INTER-DOOR

Lage Engweg 10

3882 BD PUTTEN

NEDERLAND

T. +31 (0)341 35 33 08

F. +31 (0)341 35 74 94

www.soetersinterdoor.nl

info@soetersinterdoor.nl